



*Styrke på alle fronter™*



# DS Sandwichpaneler

## DS Superwall HF - facadepanel

Den danske byggebranche er i stigende grad begyndt at anvende færdige elementer, der er fremstillet og samlet under kontrollerede forhold. Gevinsten er en ensartet høj kvalitet, større fleksibilitet og et mindre forbrug af dyre håndværker-timer ude på byggepladsen. Med sandwichpaneler får du udvendig og indvendig beklædning med en kerne af isolering i montagevenlige paneler. Vælg fra en bred palet af udvendige profiler, egenskaber, farver og tilbehør. Vi rådgiver også gerne om statik, isolering, støjdæmpning, montage mv.

### Anvendelse

- Facade
- Skillevej

### Fordele

- Hurtig montage
- Stor designfrihed
- Kort byggeperiode
- Tilpasses og dimensioneres til det enkelte projekt

MEMBER OF  
**IFBS**



# Beklæd med styrke og stolthed

Spar dyre montagetimer på byggepladsen. Sandwichpanelerne giver dig udvendig facadebeklædning, isoleringskerne og indvendig beklædning i en montageklar løsning af ensartet høj kvalitet.

## TEKNISK DATA DS Superwall HF

| Panel-tykkelse<br>mm (t) | Plade-tykkelse<br>mm (udv.) | Plade-tykkelse<br>mm (indv.) | Vægt<br>kg/m <sup>2</sup> | Maks. længde<br>m | Dæk-bredde<br>mm | Varmeover-føringskoeff.<br>U W/m <sup>2</sup> K | Standard-emballage<br>antal/pakke | Brand-reaktion | Brandklasse |         |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------|
|                          |                             |                              |                           |                   |                  |                                                 |                                   |                | Lodret      | Vandret |
| 80                       | 0,60                        | 0,60                         | 19,50                     | 22                | 1.000            | 0,57                                            | 14                                | A2-S1 d0       | –           | –       |
| 100                      | 0,60                        | 0,60                         | 21,70                     | 22                | 1.000            | 0,50                                            | 11                                | A2-S1 d0       | EI 60       | –       |
| 120                      | 0,60                        | 0,60                         | 23,90                     | 22                | 1.000            | 0,37                                            | 9                                 | A2-S1 d0       | EI 90       | EI 90   |
| 150                      | 0,60                        | 0,60                         | 27,20                     | 22                | 1.000            | 0,30                                            | 7                                 | A2-S1 d0       | EI 90       | EI 90   |
| 200                      | 0,60                        | 0,60                         | 32,70                     | 22                | 1.000            | 0,22                                            | 5                                 | A2-S1 d0       | EI 90       | EI 90   |

- Selvbærende facadepanel opbygget med stål på ud- og indvendig side og en kerne af ikke-brandbar mineraluld.
- Lakeret standard med polyesterlak på ud- og indvendig side.
- Mulighed for andre overflader på forespørgsel.
- Lydreduktion R'w = 30 dB (dog afhængig af tykkelsen).
- Tillæg for længder under 2 meter.

