

Styrke på alle fronter™

DS Ståltrapezprofil

35-206



Trapezpladen er med sin karakteristiske profil et velkendt syn på tag og facader af både små og store bygninger. Stor styrke, hurtig montage, lang levetid på op til 50 år med minimal vedligeholdelse og et fuldt program af overflader, farver og tilbehør har således gjort trapezpladen til vores mest sælgende produkt. Pladerne kan både monteres vandret, lodret og skråt, og den simple geometri giver tag og facade stor styrke. Trapezpladen er desuden særdeles velegnet til små taghældninger helt ned til 5°. Du kan vælge mellem fem belægninger, ligesom trapezpladerne fås i en perforeret udgave, til f.eks. visuelle effekter, lydabsorbering eller naturlig ventilation.

Anvendelse


- Tag
- Facade
- Loft

Fordele


- Montagevenlig
- Lang levetid
- Vandtæt sideoverlæg



DS VP 35-206 (vægprofil)



DS TP 35-206 (tagprofil)





Beklæd med styrke og stolthed

En økonomisk plade med klassiske linier, anvendes ofte inden for landbrug og industri. Pladen har en lang levetid og er vedligeholdelsesfri.

TEKNISK DATA DS Ståltrapezprofil 35-206

Profilhøjde	34 mm
Dækbredde	1.030 mm
Pladebredde	1.080 mm
Maksimum pladelængde	12.000 mm*
Maksimum pladelængde ved smigskæring	7.000 mm
Minimum taghældning	5° (under 10° anbefales der montage med dobbelt sideoverlæg)
Vægt pr. m ²	0,50 mm: 4,72 kg / 0,60 mm: 5,65 kg 0,75 mm: 7,05 kg
Vejledende lægteafstand	0,50 mm: 1.350 mm / 0,60 mm: 1.500 mm 0,75 mm: kontakt DS Ståltrapezprofil
Tolerancer	Længde = +/- 10 mm Bredde = +/- 10 mm
Overfladebelægninger / Korrosionsbestandighed	GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5 GreenCoat Pural BT Mat 50 µm / RC5 GreenCoat Pro BT Mat 50 µm / RC5 Polyester 25 µm / RC3 Aluzink AZ 185+ / RC4


* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

Korrosionsklasserne fra RC1 til RC5 viser, hvor korrosionsbestandig overfladen er.

Overfladen med en RC5 klassificering er mest modstandsdygtig mod korrosion.

Overfladerne fås i mange forskellige farver.

Se farveprogram på ds-staalprofil.dk



Alle vore tagprofiler fås med DS Dropstop, der minimerer kondensdryp fra ståltrapezpladerne.

Se mere på ds-staalprofil.dk

GREENCOAT[®]
COLORFUL STEEL