

DS STÅLPROFIL A/S



Drift og vedligeholdelse af stål på tag og facade



JUNI 2026

Optimal udbytte af stålpladebeklædningen

For at få optimalt udbytte af tag- og facadebeklædningen, er det vigtigt, at nedenstående vedligeholdelse følges. Følgende punkter skal kontrolleres ved kvartalsmæssige eftersyn.

- | | |
|--|--|
|  <p>1 At der ikke er smudsophobninger, og beklædningen i øvrigt er ren.</p> |  <p>4 At inddækninger er fastgjorte og slutter tæt til de omgivende materialer.</p> |
|  <p>2 At belægningen er intakt, vær særlig opmærksom på snitkanter.</p> |  <p>5 At ribbebånd sidder korrekt for optimal tætning.</p> |
|  <p>3 At skruer og andre befæstelsesmidler ikke har løsnet sig.</p> |  <p>6 At eventuelle opståede skader udbedres straks.</p> |

Rengøring

Det er vigtigt, at beklædningen rengøres med passende mellemrum, dog minimum halvårligt. Vær opmærksom på, at nogle yderflader kan befinde sig i regnskygge, f.eks. facadebeklædning under udhæng. Disse flader skal rengøres oftere, da der her vil opstå større smudsophobning, fordi der ikke vil være en naturlig afskylning i forbindelse med regnvejr. Smudsaflejringer og lignende kan vaskes bort med en blød børste og mild sæbevandsopløsning.

Fokus på holdbarhed og genbrug

Vores tage- og facadeløsninger forurener ikke det miljø, hvor de bliver anvendt, da de ikke afgiver miljøskadelige stoffer. De kan nemt sorteres og genanvendes, når de en dag skal udskiftes. Vi anvender GreenCoat®-stål fra SSAB til hovedparten af vores produkter, som er certificeret med Cradle to Cradle® Bronze.





Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro

Tel.: +45 96 57 28 28 · ds@ds-staalprofil.dk

www.ds-staalprofil.dk

