DS STÅLPROFIL

FARVEKORT // AUGUST 2026

Overfladebelægning	Polyester						Polyester perforeret*	GreenCoat Pro BT Mat	GreenCoat Pural BT		GreenCoat Pural BT Mat			Aluzink AZ 185+			COR-TEN®	Kobber
Overfladetykkelse	25 µm						25 µm	36 µm	50 µm		50 µm			-			-	-
Korrosionsbestandighedsklasse	RC3						RC3	RC5	RC5+		RC5+			RC4			-	-
Godstykkelse i mm	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00	1,50	0,50	0,60	0,50	0,75	0,50	0,60	0,75	0,50	0,60	0,75	0,60	0,60
Antracit // RAL 7016		■	■	■			■		□		■	■	■					
Gåsevingegrå // RAL 7038		■																
Lysegrå // RAL 7040		■	■	■					□		■		■					
Limestone Grey // RAL 7044								■										
Gråhvid // RAL 9002		■	■	■	■	■												
Silver // RAL 9006		■	■	■				■		■								
Dark silver // RAL 9007		■	■					■										
Sort // RAL 9011	■	■	■								■	■						
Hvid // RAL 9016		■					■				■							
Leaf Green // RAL 6003								■										
Mosgrøn // RAL 6005		■		■														
Resedagrøn // RAL 6011		■																
Mørkegrøn // RAL 6020		■	■	■			■					■						
Mørkerød // RAL 3009								■										
Rød // RAL 3013		■																
Teglrød // RAL 8004		■	■	■						□	■	■	■					
Nøddebrun // RAL 8011		■		■														
Rødbrun // RAL 8012		■	■	■							■	■	■					
Acorn Brown // RAL 8017								■										
Aluzink AZ 185+														■	■	■		
COR-TEN® (efter patinering)																	■	
Kobber																		■
DS Garanti	20 år							40 år	50 år		50 år			20 år			25 år	80 år

* Perforeringsgrad ca. 32,8%. Hulstørrelse ca. 3 mm. Hulafstand ca. 5 mm.
□ Så længe lager haves

Farverne er angivet med nærmeste RAL-farve. Der tages forbehold for, at den trykte farve kan afvige fra den faktiske farve.
Derfor tilbyder vi altid at fremsende en fysisk materialeprøve på det ønskede produkt. Ændringer i farvekortet kan forekomme.

Vær opmærksom på, at der ved valg af metalliske overflader som f.eks. aluzink, galvaniseret, aluminium, COR-TEN® etc. kan forventes en uens visuel fremtoning.
Denne uens visuelle fremtoning er ikke reklamationsberettiget.

Læs om vores garantibestemmelser på www.ds-staalprofil.dk

GreenCoat®-stål

Vi bruger GreenCoat®-stål fra SSAB til hovedparten af vores produkter. GreenCoat® er brandet for innovative, farvebelagte ståløsninger til tage, facader og regnvandssystemer. GreenCoat®-produkter bruges bredt i arkitektur og tilbyder et omfattende udvalg af farver og belægninger, hvor en del af den traditionelle fossile olie i farvebelægningen er erstattet af svensk rapsolie. Farver og udtryk er inspireret af den nordiske natur og stålet er skabt til barske vejrforhold. GreenCoat®-produkter er optimeret til vejrbestandighed, hvor nogle opnår de højeste UV-klasser (Ruv5) og korrosionsklasser (RC5+). DS Stålprofil er certificeret forhandler af GreenCoat®-stål, og som kunde hos os kan du allerede nu vælge stålprofiler produceret med SSAB Zero™-stål, hvor den fossile kulstofudledning af produktionen er mindre end 0,05 kg CO_2e/kg stål i Scope 1 og 2 i GHG Protocol.

GREENCOAT® COLORFUL STEEL
MEMBER OF IFBS