Farvekort

DS Stålprofil lagerfører råmaterialer til produktion af DS Nordic Klikfals i nedenstående farver og kvaliteter. Vi opdaterer løbende de generelle ønsker og markedstendenser inden for farver og overfladestrukturer. Derfor kan ændringer til nedenstående farvekort forekomme.

Overfladebelægning	GreenCoat Pro BT Mat	GreenCoat Pural BT	GreenCoat Pural BT Mat		Aluzink AZ 185+		COR-TEN®	Kobber
Overfladetykkelse	36 µm	50 µm	50 µm		-		-	-
Korrosionsbestandighedsklasse	RC5	RC5+	RC5+		RC4		-	-
Godstykkelse i mm	0,60	0,75	0,60	0,75	0,60	0,75	0,60	0,60
Antracit // RAL 7016			■	■				
Lysegrå // RAL 7040				■				
Limestone Grey // RAL 7044	■							
Silver // RAL 9006	■	■						
Dark silver // RAL 9007	■							
Sort // RAL 9011			■					
Leaf Green // RAL 6003	■							
Mørkegrøn // RAL 6020			■					
Mørkerød // RAL 3009	■							
Teglrød // RAL 8004			■	■				
Rødbrun // RAL 8012			■	■				
Acorn Brown // RAL 8017	■							
Aluzink AZ 185+					■	■		
COR-TEN® (efter patinering)							■	
Kobber								■
DS Garanti mod gennemtæring*	40 år	50 år	50 år		20 år		25 år	80 år

Farverne er angivet med nærmeste RAL-farve. Der tages forbehold for, at den trykte farve kan afvige fra den faktiske farve. Derfor tilbyder vi altid at fremsende en fysisk materialeprøve på det ønskede produkt. Ændringer i farvekortet kan forekomme.
Vær opmærksom på, at der ved valg af metalliske overflader som f.eks. aluzink, galvaniseret, aluminium, COR-TEN® etc. kan forventes en uens visuel fremtoning. Denne uens visuelle fremtoning er ikke reklamationsberettiget.

*OBS: Læs om vores garantibestemmelser på www.ds-staalprofil.dk

GreenCoat®-stål

Vi bruger GreenCoat®-stål fra SSAB til hovedparten af vores produkter. GreenCoat® er brandet for innovative, farvebelagte stålløsninger til tage, facader og regnvandssystemer. GreenCoat®-produkter bruges bredt i arkitektur og tilbyder et omfattende udvalg af farver og belægninger, hvor en del af den traditionelle fossile olie i farvebelægningen er erstattet af svensk rapsolie. Farver og udtryk er inspireret af den nordiske natur og stålet er skabt til barske vejrforhold. GreenCoat®-produkter er optimeret til vejrbestandighed, hvor nogle opnår de højeste UV-klasser (Ruv5) og korrosionsklasser (RC5+). DS Stålprofil er certificeret forhandler af GreenCoat®-stål, og som kunde hos os kan du allerede nu vælge stålprofiler produceret med SSAB Zero™-stål, hvor den fossile kulstofudledning af produktionen er mindre end 0,05 kg CO_2e/kg stål i Scope 1 og 2 i GHG Protocol.